



Zbiornik V-10m³
 Nziemny pionowy, jednokomorowy, dwupłaszczowy
 do oleju opałowego
 Rysunek informacyjny/ofertowy. Nr rys.:
 ZN1-2,0/10-OF37/17

TABELA KRÓCCÓW

Nr	Przeznaczenie	DN/PN mm/bar
1	Właz	600/-
2	Króciec zlewowy z zaworem przeciwpzepiętniowym	R3"
3	Króciec ssący	80/6
4	Króciec oddechowy z zaworem oddechowym	50/6
5	Króciec pomiarowy	100/6
6	Króciec monitoringu szczelności	G1"

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Najwyższe ciśnienie robocze	0,5 bar
Ciśnienie próbne	1,25 bar
Temperatura robocza	-20 °C do +50 °C
Pojemność całkowita	10,4 m ³
Czynnik roboczy	olej opałowy
Maksymalna gęstość produktu	1,1 kg/dm ³
Maksymalne napełnienie	95%
Masa ok.	2521 kg

Metchem[®]
 KOŚCIAN sp. z o.o.



ISO 9001
 CERTYFIKAT NR
 CSJ/338/2006

20.12.2017 v1

METCHEM-KOŚCIAN Sp. z o.o.
 Bonikowo ul Dworcowa 17
 64-000 Kościan
 tel. 65/5117792 fax 65/5132123